

Bumper Plate Slim (BP)

Le Bumper Plate Slim est un disque olympique en granulat de caoutchouc lié au polyuréthane, doté d'un noyau en acier. Pensé pour l'haltérophilie et le functional training, son profil réduit libère de l'espace sur la barre et facilite le chargement. L'amortissement progressif limite les chocs, avec un rebond contenu et une réaction prévisible à l'impact.

La surface finement structurée assure une prise en main sûre et résiste à l'usure liée aux manipulations. L'entretien reste simple. Sur la plateforme, le contact est net et constant, ce qui permet d'enchaîner les répétitions avec précision et sans perturbation du mouvement.

Données du produit

Couleur	Anthracite
Système de fixation	nicht relevant
Taille	455 x 455 x 114 mm

Poids	25 kg/pièce = 50 kg/paire
Conversion	1 paire = 2 pièce
Taille utile	25 kg ø 45,4 x 11,38 cm

Propriétés



Couleur Anthracite

L'anthracite présente un noir profond aux nuances chaudes et discrètes, adapté aux aménagements extérieurs contemporains et aux environnements à l'esthétique sobre.



Matériau

Matériau monocouche composé de granulés de caoutchouc issus de pneus recyclés (ELT), « End of Life Tyres », à granulométrie fine. Les composants NR et SBR sont liés par un liant polyuréthane. Pour les coloris noirs et anthracite, le liant reste transparent ; pour les coloris teintés, un liant pigmenté forme une couche colorée autour des granulés. La surface antidérapante présente une texture très fine et un aspect satiné mat.

Bumper Plate Slim (BP)

Caractéristiques



Toxico-logiquement sûr

Aucune émission de polluants non conforme, l'odeur initiale du caoutchouc s'estompe avec le temps.



Avec stabilisation UV

Le granulat de caoutchouc ELT contient des stabilisateurs UV.
La couleur ou le revêtement coloré ne jaunit pas.

Valeurs comparatives

La comparaison des données techniques sur une échelle de 1 à 5 permet de comparer objectivement les propriétés pertinentes des produits WARCO et facilite le choix du produit le mieux adapté à l'application souhaitée. Les informations détaillées sur les valeurs de l'échelle et leur calcul sont disponibles en ligne sur la page détaillée du produit.

Résistance à l'abrasion – Résistance à l'usure abrasive – Valeur de l'échelle 5 = « remarquable » (BS 7188)

Résistance à la compression - Valeur d'échelle 5 = env. 0 mm d'empreinte résiduelle après 24 heures de décharge (BS 7188)

Densité apparente - valeur d'échelle 5 = à partir de 1000 kg/m³

Amortissement des chocs, vibrations et bruits d'impact – Valeur de l'échelle 5 = atténuation excellente